



Prigrbite svoju slobodu

Koliko jako volite svoje pustolovine? Model WR125R omogućuje vam da sve držite pod nadzorom. Bez obzira na to radi li se o kratkoj vožnji po lokalnim stazama ili nevjerojatnom putovanju u divljinu, pravi terenski pedigree, agregat velikog okretnog momenta, izvrsna ekonomičnost potrošnje goriva i okretno upravljanje modela WR125R omogućuju vam da odlučite koliko želite da bude velika vaša pustolovina.

Izrađen da se istakne u bilo kojem okruženju, WR125R jednako je dobar u gradu kao i na stazama. Uz odličnu reakciju gasa, odličan osjećaj dobiven od podvozja i ovjesa, dobro uravnotežene kočnice s prednjim ABS-om, višefunkcijske LCD instrumente, koji se povezuju s besplatnom aplikacijom MyRide, i svestranu vožnju bez napora, WR125R omogućuje zabavno kretanje gradskim okruženjima.



- Izvorne mogućnosti za dva sporta
- Agregat izdašnjog okretnog momenta sa značajkom VVA, zapremnine 125 ccm
- Višenamjenski LCD instrumenti
- Disk kočnice s prednjim ABS-om
- Izvrsna učinkovitost goriva
- Iznimno prilagodljiv položaj u vožnji
- Gume za sve uvjete
- Niski troškovi održavanja, čak i van ceste
- Šasija za avanturu
- Suvremeni dizajn na tradicionalan način

Ako želite pobjeći iz grada, savladavanje staza jednostavno je s podatnim ovjesom i okretnim okvirom modela WR125R, koji rade u skladu s prednjim kotačem od 21. inča i stražnjim od 18 inča, a oba su spremna za pustolovinu. Ako tome pridodate iznimno prilagodljiv položaj za vožnju, dobivate udobna i ugodna putovanja na svakom terenu.

Rule the Trails

Bez obzira na to gdje se vozite, uzbuđljive performanse, okretno upravljanje i niski troškovi vožnje modela WR125R povećavaju čimbenik zabave, otvaraju nove mogućnosti i svaku vožnju čine putovanjem koje ćete pamtili. Od probijanja kroz grad do nestajanja u divljini tijekom odlaska na vikend, WR125R odabir je za vas.

Snaga je sloboda, a zahvaljujući promjenjivom razvodu ventila (VVA) agregat od 125 ccm pruža snagu veću od očekivane za svoju težinu. WR125R pruža velik okretni moment pri niskim i srednjim brojem okretaja po minuti te maksimalno povećava snagu pri velikim okretajima. Odličan karakter vožnje i isporuka snage potpomognuta tehnologijom VVA čine svaku vožnju uzbuđljivom, no jednostavnom za upravljanje, tako da možete uživati u okolišu i osobama koje su s vama.

Uz model WR125R u gradu se može odlično zabaviti, no ako želite istraživati nepoznato, meki ovjes i okretno podvozje, u kombinaciji s prednjim kotačem od 21. inča i stražnjim od 18 inča, omogućuju vam savladavanje izazovnijih terena izvan granica grada uz nadzor i samopouzdanje. Ako želite dulje pustolovine, iznimna ekonomičnosti potrošnje goriva osigurava uživanje u vožnji bez prekida.



Izvorne mogućnosti za dva sporta

Model WR125R izuzetno je udoban i ugodan za svakodnevnu vožnju s istinskim sposobnostima za dvostruku namjenu koje vam omogućuju pronalazak pustolovina na svakom terenu. Agregat s puno okretnog momenta, okretno podvozje i provjerena terenska tehnologija koji stoje iza njegovog zapanjujućeg, no jednostavnog dizajna čine ga savršenim strojem za istraživanje novih obzora u gradu i izvan njega.



Agregat izdašnog okretnog momenta sa značajkom VVA, zapremnine 125 ccm

Tekućinom hlađen SOHC agregat zapremnine 125 ccm, s četiri ventila i ubrizgavanjem goriva, pruža uzbudljive, ali lako upravljive performanse. Promjenjivi razvod ventila (VVA) osigurava izvrsna svojstva vožnje i dojmive performanse u cijelom rasponu broja okretaja na cesti i izvan nje. Agregat se također bori protiv emisija s dva katalizatora, O₂ senzorom i sustavom isparavanja, što ga čini sukladnim najnovijoj normi EU5+.



Višenamjenski LCD instrumenti

Instrumentna ploča je kompaktna i ima jednostavan pristup ključnim informacijama. Uz to, možete ga povezati s pametnim telefonom putem besplatne aplikacije MyRide kako biste prikazali informacije kao što su dolazni telefonski pozivi, poruke i preostala razina napunjenosti akumulatora.



Disk kočnice s prednjim ABS-om

Vrlo upravljiva i dobro uravnotežena snaga kočenja dostupna je na cesti i van ceste zahvaljujući kočnoj čeljusti s dva klipa koja pritišće prednji disk promjera 267 mm, dok stražnji disk ima jedan klip i promjer od 220 mm. Prednja kočnica opremljena je jednokanalnim ABS sustavom za pouzdano kočenje.



Izvrсна učinkovitost goriva

Možete uživati u slobodi vožnje motocikla bez prekida čak i na duljim pustolovinama, zahvaljujući kombinaciji iznimne ekonomičnosti potrošnje goriva od preko 40 km/l i spremnika goriva od 8 litara, što rezultira dometom od 320 km. Napomena: Domet i učinkovitost goriva ovise o stilu vožnje. Navedene vrijednosti utemeljene su na načinu rada WMTC.



Iznimno prilagodljiv položaj u vožnji

Jednostavno upravljanje motociklom na svakom terenu zahvaljujući ravnom sjedalu koje osigurava iznimno fleksibilan položaj u vožnji, što vam omogućuje slobodno kretanje na motociklu, premještanjem težine i pronalaženjem savršene ravnoteže. Glatke bočne ploče omogućuju jednostavan prijelaz iz stajaćeg u sjedeći položaj, dok široki oslonci za noge omogućuju puno bolji nadzor.

Agregat

Tip agregata	4-takta; Hlađenje tekućinom; SOHC; 4-ventila; Jednocilindričan
Zapremina	125 ccm
Provrt x hod	52,0 mm x 58,7 mm
Omjer kompresije	11,2 : 1
Sustav podmazivanja	Mokri karter
Tip kvačila	Mokro; Višestruki diskovi
Sustav paljenja	TCI
Sustav pokretanja	Električno
Sustav prijenosa	Stalan otvor; 6-brzinski
Završni prijenos	Lanac
Rasplinjač	Elektronično ubrizgavanje goriva
Maksimalna snaga	10,7 kW (14,5 KS) @ 10.000 o/min
Maksimalan okretni moment	11,3 Nm (1,2 kgf-m) @ 6.500 o/min
Fuel consumption	2,3 l / 100 km
CO2 emission	55 g/km

Šasija

Okvir	Dvostruke grede
Sustav ovjesa sprijeda	Teleskopske vilice Ø 41 mm
Hod ovjesa sprijeda	215 mm
Sustav ovjesa straga	link ovjes; Njihajuća ruka
Hod ovjesa straga	187 mm
Prednja kočnica	Hidraulični jednostruki disk, Ø 267 mm
Stražnja kočnica	Hidraulični jednostruki disk, Ø 220 mm
Prednja guma	Gume 2.75-21 45P
Stražnja guma	Gume 4.10-18 59P
Kut prednje vilice	28°20'
Predtrag	117 mm

Dimenzije

Ukupna dužina	2.160 mm
Ukupna širina	840 mm
Ukupna visina	1.195 mm
Visina sjedala	875 mm
Međuosovinski razmak	1 430 mm
Minimalna udaljenost od tla	240 mm
Težina (s punim spremnikom ulja i goriva)	138 kg
Kapacitet spremnika goriva	8,1 l
Kapacitet spremnika za ulje	1,1 l

Screen & Connectivity

Screen type	LCD
On-screen Navigation	Not available
Smartphone Connectivity	MyRide

Uvijek nosite kacigu, zaštitu za oči i zaštitnu odjeću. Yamaha preporuča sigurnu vožnju te poštivanje drugih vozača i okoliša. Na slikama su prikazani profesionalni vozači koji se voze u kontroliranim uvjetima. Specifikacije i izgled Yamahinih proizvoda koji su ovdje prikazani podložni su promjenama bez prethodne obavijesti, ovisno o zahtjevima i uvjetima. Za više informacija obratite se lokalnom distributeru tvrtke Yamaha.